

Oznaka za naročilo: 51MX22TCTAS | GTIN (EAN): 4058352800157

## Opis izdelka:



Silica® 21, pisarniška svetilka, primarno usmerjanje svetlobe reflektor Darklight, material: PMMA, v črni barvi, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 9.300lm, svetlobni izkoristek: 110lm/W, barva svetlobe: 8tw, barvna temperatura: 2700..6500K, predstikalna naprava: EVG-DALI, v kompletu: priključna sponka, 3+2-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 84,5W, ohišje svetilke, material: aluminij, v aluminijско sivi barvi (RAL 9006), dolžina: 3.004mm, širina: 53mm, višina: 53mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, dopustna delovna temperatura okolice: 0..+35°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	5,5
GTIN (EAN):	4058352800157



Oznaka za naročilo: 51MX22TCTAS | GTIN (EAN): 4058352800157

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Silica® 21
- Oznaka za naročilo: 51MX22TCTAS

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: reflektor Darklight material: PMMA, v črni barvi
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke:  $\leq 19$
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke:  $\leq 19$

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 9300lm
- Svetlobni izkoristek: 110lm/W
- Barvna temperatura: 2700..6500K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 84,5W

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI DT8

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+35°C
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij, v aluminjsko sivi barvi (RAL 9006)
- Specifikacija barve: v aluminjsko sivi barvi (RAL 9006)

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu
- Namestitev: posamična montaža

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3+2-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa

- Dolžina: 3004mm
- Širina: 53mm
- Višina: 53mm
- Masa: 5,5kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L85/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51MX22TCTAS | GTIN (EAN): 4058352800157

**Mere:**

