

Oznaka za naročilo: 51MR34ND0321W | GTIN (EAN): 4058352829806


Opis izdelka:



Round 21 S, stenska in stropna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: mikroprizmatični pokrov, material: PMMA, prozoren material, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), izstop svetlobe: direktno/indirektno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 2.950lm, svetlobni izkoristek: 105lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 28W, ohišje, material: aluminij, lakirano, v beli barvi, premer: 400mm, višina: 62mm, zaščitna stopnja (celota): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK04, dopustna delovna temperatura okolice: $-10..+35^\circ\text{C}$, enota pakiranja: 1 kos

IP 40  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	3,9
GTIN (EAN):	4058352829806



Oznaka za naročilo: 51MR34ND0321W | GTIN (EAN): 4058352829806

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: stenska in stropna svetilka
- Ime izdelka: Round 21 S
- Oznaka za naročilo: 51MR34ND0321W

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: mikroprizmatični pokrov, prozoren material
- Kot sevanja: 85°
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktno/indirektna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 2950lm
- Svetlobni izkoristek: 105lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 28W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP40
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK04
- Temperaturno območje (delovanje): -10..+35°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: aluminij, lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi
- Pokrov: mikroprizmatični pokrov material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, na stropu, na steni
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 230V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Premer: 400mm
- Višina: 62mm
- Masa: 3,9kg

Oznaka za naročilo: 51MR34ND0321W | GTIN (EAN): 4058352829806

Mere:

