

Oznaka za naročilo: 5BA0021B3B08S | GTIN (EAN): 4058352963456

Opis izdelka:

Planea L, svetlobna glava, modul LED, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, prozoren material, porazdelitev svetilnosti: ST0.5a, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, LED, High Power LED, nazivni svetlobni tok: 2.953lm, svetlobni izkoristek: 105lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 28W, konec obratovalne dobe: 35W, redukcija: 18W, ohišje svetilke, pravokotno, zaobljeno, material: aluminij, lakirano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 1.000mm, širina: 240mm, višina: 80mm, modul LED, oprema: privzeto, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 65  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	12,5
GTIN (EAN):	4058352963456

Oznaka za naročilo: 5BA0021B3B08S | GTIN (EAN): 4058352963456

Podroben tehnični opis:

Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobna glava
- Ime izdelka: Planea L
- Oznaka za naročilo: 5BA0021B3B08S

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Pokrov: pokrov, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: ST0.5a
- Kot sevanja: ekstremno široka porazdelitev
- Simetrija: asimetrična porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 2953lm
- Svetlobni izkoristek: 105lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč ob začetku življenjska doba: 28
- Nazivna moč ob koncu življenja: 35
- Nazivna moč pri 50% svetlobnem toku: 18

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij, lakirano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), pravokotno, zaobljeno
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: pokrov material: PMMA

Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: odpornost na prenapetostno napetost: 10kV (skupni način); 6kV (diferencialni način)

Mere, Masa

- Dolžina: 1000mm
- Širina: 240mm
- Višina: 80mm
- Masa: 12,5kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L90/B10) pri AT = 25°C