

Oznaka za naročilo: 5BS0031E3B08S | GTIN (EAN): 4058352963753

Opis izdelka:

Planea M, svetlobna glava, modul LED, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, prozoren material, porazdelitev svetilnosti: PL64, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, LED, High Power LED, nazivni svetlobni tok: 633lm, svetlobni izkoristek: 60lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 11W, konec obratovalne dobe: 11W, ohišje svetilke, kvadratne oblike, material: aluminij, lakirano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 200mm, širina: 200mm, višina: 80mm, modul LED, oprema: privzeto, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 65  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	3,0
GTIN (EAN):	4058352963753

Oznaka za naročilo: 5BS0031E3B08S | GTIN (EAN): 4058352963753

Podroben tehnični opis:

Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobna glava
- Ime izdelka: Planea M
- Oznaka za naročilo: 5BS0031E3B08S

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Pokrov: pokrov, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: PL64
- Kot sevanja: ekstremno ozka porazdelitev
- Simetrija: simetrična porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 633lm
- Svetlobni izkoristek: 60lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč ob začetku življenjska doba: 11
- Nazivna moč ob koncu življenja: 11

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij, lakirano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), kvadratne oblike
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: pokrov material: PMMA

Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: odpornost na prenapetostno napetost: 10kV (skupni način); 6kV (diferencialni način)

Mere, Masa

- Dolžina: 200mm
- Širina: 200mm
- Višina: 80mm
- Masa: 3,0kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L90/B10) pri AT = 25°C