

Oznaka za naročilo: 5BW0011C3B08S | GTIN (EAN): 4058352963821

## Opis izdelka:

Planea Wall, stenska svetilka, modul LED, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, prozoren material, porazdelitev svetilnosti: ST0.8a, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, High Power LED, nazivni svetlobni tok: 714lm, svetlobni izkoristek: 68lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, priklon na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 11W, konec obratovalne dobe: 11W, ohišje svetilke, material: aluminij, lakirano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 200mm, širina: 200mm, višina: 80mm, modul LED, oprema: privzeto, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 65  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	3,0
GTIN (EAN):	4058352963821

Oznaka za naročilo: 5BW0011C3B08S | GTIN (EAN): 4058352963821

## Podroben tehnični opis:

### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: stenska svetilka
- Ime izdelka: Planea Wall
- Oznaka za naročilo: 5BW0011C3B08S

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: PMMA
- Pokrov: pokrov, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: ST0.8a
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: asimetrična porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 714lm
- Svetlobni izkoristek: 68lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč ob začetku življenjska doba: 11
- Nazivna moč ob koncu življenja: 11

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminij, lakirano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: pokrov material: PMMA

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na steni

### Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: odpornost na prenapetostno napetost: 10kV (skupni način); 6kV (diferencialni način)

### Mere, Masa

- Dolžina: 200mm
- Širina: 200mm
- Višina: 80mm
- Masa: 3,0kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L90/B10) pri AT = 25°C