

Oznaka za naročilo: 5LZ904002 | GTIN (EAN): 4008321292599


Opis izdelka:



SITECO Connectojačevalnik (repeater), master, centralni nadzor, možnost regulacije, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v svetilki, material: umetna masa, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, napetost: 100..240V, vrsta napetosti: AC, 1 x DALI, 1 x vhod Touchdim, 1 x DALI broadcast, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4008321292599



Oznaka za naročilo: 5LZ904002 | GTIN (EAN): 4008321292599

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: DALI
- Vrsta izdelka: ojačevalnik (repeater)
- Ime izdelka: SITECO Connect
- Oznaka za naročilo: 5LZ904002

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+50°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v sivi barvi
- ohišje: umetna masa, v sivi barvi
- Specifikacija barve: v sivi barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v svetilki
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 100..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 189mm
- Širina: 30mm
- Višina: 21mm
- Pritrdilna razdalja: 180mm
- Masa: 0,1kg

Vhodi

1x DALI

- Priklop: vtična sponka, 2-pol., maks. 1.5mm²

1x vhod Touchdim

- Priklop: vtična sponka, 1-pol., maks. 1.5mm²

Izhodi

1x DALI broadcast

- Priklop: vtična sponka, 2-pol., maks. 1.5mm²
- Omejitev: maks. 64x EVG-DALI
- Sistemski tok: maks. 130mA
- Dolžina kabla: maks. 300m

Oznaka za naročilo: 5LZ904002 | GTIN (EAN): 4008321292599

Mere:

